

PLEXIGLAS RESIST®:
résiste aux assauts de la nature



Les éclairs déchirent l'horizon, le tonnerre gronde, les grêlons crépitent sur le sol. La pluie fouette de toutes parts. Courroux sacré des dieux. Une seule chose lui résiste : c'est mon jardin d'hiver.



Une résistance toute en propreté.

PLEXIGLAS RESIST® est le symbole de la robustesse parmi les plaques alvéolaires. Grêle, tempête et glace ne peuvent rien lui faire : elle est constituée d'une qualité spéciale de verre acrylique renforcé. Aux essais, la plaque résiste même à une lourde boule d'acier tombant d'une hauteur d'un mètre.

En outre, grâce à son revêtement NO DROP, l'eau de pluie s'écoule sous forme d'un film invisible, sans laisser de traces. La pluie suffit à nettoyer votre toit de la poussière et des salissures normales.

Et votre maison conserve son caractère. Les plaques alvéolaires PLEXIGLAS RESIST® laissent passer le regard et la lumière.

Les plaques double paroi alvéolaires PLEXIGLAS RESIST® existent en :

- 16 mm d'épaisseur
- 980¹⁾ et 1200 mm de largeur
- jusqu'à 7000 mm de long
- en version incolore et blanc
- avec surface lisse ou structurée

Notez que les plaques alvéolaires double paroi PLEXIGLAS RESIST® SDP 8 sont livrées en 8 mm d'épaisseur pour une largeur de 1200 mm. Les plaques S4P 32 affichent une épaisseur de 32 mm pour une largeur de 1230 mm. Les plaques présentent une surface parfaitement lisse, brillante et transparente.

La gamme complet:

plaques alvéolaires PLEXIGLAS HEATSTOP®
plaques alvéolaires PLEXIGLAS ALLTOP®
plaques à profil sinusoïdal PLEXIGLAS RESIST®
plaques à profil sinusoïdal PLEXIGLAS HEATSTOP®
plaques structurées PLEXIGLAS®

Les plaques alvéolaires et les plaques à profil sinusoïdal constituent la solution idéale dans de nombreuses applications : jardins d'hiver, terrasses, serres amateur, abris voiture, pare-vent, balustrades de balcons.



Elle ne se froisse pas pour un rien.

Au cours du transport et du montage, la plaque fait honneur à son nom : grâce à sa résistance aux chocs, elle supporte même une manipulation parfois un peu rude.

Plaques double paroi alvéolaires PLEXIGLAS RESIST® : l'idéal pour les couvertures de jardins d'hiver et de terrasses et pour les abris de voiture.

Facile à prendre en mains.

Les plaques PLEXIGLAS RESIST® sont disponibles dans des longueurs jusqu'à 7 mètres. Vous pouvez les poser sans appuis transversaux¹.

Bien que la plaque PLEXIGLAS RESIST® soit la plus robuste de nos plaques alvéolaires, elle pèse moins de 5 kg par mètre carré, ce qui fait d'elle le poids plume PLEXIGLAS®. Ceci vous permet d'économiser vos forces au moment de la pose et de choisir des structures légères, aérées et cependant stables.

Protection naturelle contre le jaunissement et la perte de luminosité.

Outre sa lumière et sa chaleur bienfaisante, le soleil répand aussi sur notre planète ses rayons ultraviolets dont la dangerosité augmente à mesure que s'accroît le trou de la couche d'ozone. PLEXIGLAS® est intégralement constitué de molécules extrêmement solides et hautement résistantes aux UV. La technologie spéciale NATURALLY UV-STABLE assure depuis le cœur même du matériau sa parfaite stabilité aux ultraviolets. Ainsi, la protection contre les UV est garantie pour l'intégralité de la plaque PLEXIGLAS® et non pas pour une simple couche de surface. Résultat : une protection maximale contre le rayonnement UV, le jaunissement et la perte de luminosité.



PLEXIGLAS RESIST®

un poids plume pour des temps sans pitié

® = marque déposée

PLEXIGLAS et PLEXIGLAS RESIST,
sont des marques déposées de
Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, Allemagne.

Certifiée DIN EN ISO 9001 (qualité)
et DIN EN ISO 14001 (environnement)

Ces informations ainsi que toute recommandation y afférent reflètent l'état des développements, connaissances et expérience actuels dans le domaine visé. Toutefois, cela n'entraîne en aucun cas une quelconque reconnaissance de responsabilité de notre part et ce, y compris concernant tous droits de tiers en matière de propriété intellectuelle. En particulier, il ne saurait être déduit ou interprété de cette information ou sa recommandation le bénéfice de quelques garanties que ce soit, expresses ou tacites, autres que celles fournies au titre des articles 1641 et suivants du Code civil, et notamment celles afférentes aux qualités du produit. Nous nous réservons le droit d'apporter tout changement utile justifié par le progrès technologique ou un perfectionnement interne à l'entreprise. Le client n'est pas dispensé de procéder à tous les contrôles et tests utiles au produit. Il devra en particulier s'assurer de la conformité du produit livré et des caractéristiques et qualités intrinsèques de ce dernier. Tout test et/ou contrôle devra être effectué par un professionnel averti ayant compétence en la matière et ce sous l'entière responsabilité du client. Toute référence à une dénomination ou à une marque commerciale utilisée par une autre société n'est qu'une indication et ne sous-entend en aucun cas que des produits similaires ne peuvent également être utilisés.

No. de réf. 434-4 mai 2008
xx/0508/09411 (fr)



EVONIK
INDUSTRIES

Domaine d'activités
Performance Polymers

Evonik Röhm GmbH
Kirschenallee
64293 Darmstadt
Allemagne
info@plexiglas.net
www.plexiglas.net
www.evonik.com

Evonik. Power to create.